

SuperDAF

Блочная трехфазная насосная
станция с одним насосом



SuperDAF

Блочная трехфазная насосная станция с одним насосом

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Всасывающий фланец | 1 1/4" |
| Нагнетательный фланец | 1 1/4" |
| Рабочее давление | 10 Бар |
| Рабочий диапазон температуры | 0 - 60°C |
| Диапазон расхода | 0 - 4 м³/ч |
| Диапазон высоты напора | 20 - 75 м |
| Диапазон скоростей | 3000 оборотов в минуту |



Сфера применения

Сети подачи и распределения питьевой воды

Системы нагнетания воды в жилых и коммерческих зданиях

Используется для полива сада

Особенности конструкции

Насосная станция, состоящая из центробежного многоступенчатого насоса с вертикальным валом (без функции самовсасывания, с крыльчаткой из полифениленоксида, со стандартным трехфазным электродвигателем), поплавка для предотвращения срабатывания насоса при отсутствии воды, бесшумного стопорного клапана, каркаса и резиновых опор, предотвращающих вибрацию.

Выходной вал двигателя напрямую соединен с валом насоса жесткой муфтой, что обеспечивает преимущество в обслуживании.

Устойчивый к давлению корпус и проточные компоненты крепятся между верхней и нижней частью насоса при помощи резьбовых шпилек.

В соответствии с немецкими гигиеническими нормами используется расширительный бак объемом 50 л, который не придает воде запах и не провоцирует рост бактерий.

Крыльчатка вращается по часовой стрелке при рассмотрении со стороны двигателя.

Характеристики вала

Используется вал из прокатной стали марки AISI420.

Уплотнения

В стандартной комплектации используется механическое уплотнение.

Механическое уплотнение охлаждается перекачиваемой жидкостью.

Подшипники

В насосах серии SüperDAF в качестве подшипников используются подшипники двигателя. В нижней части также имеется подшипник скольжения из бутадиен-нитрильного каучука.

Маркировка насоса

SuperDAF 3200 – 9

Производственная серия

Тип насоса

Количество ступеней

| Комплектуемая Деталь | Материал | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------|------------------|
| | Чугун GG25 | AISI 420 | AISI 304 | Полифениленоксид |
| Корпус нагнетательный | ● | | | |
| Корпус всасывающий | ● | | | |
| Крыльчатка | | | | ● |
| Вал | | ● | | |
| Защитный кожух | | | ● | |

- Стандартный материал

Хорошее будущее для мира



Служба поддержки клиентов
+90 850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

📷 ✂️ 📺 📱 📺
masdaf.com