

MultiDAF Novo

Dikey Milli Paket Hidrofor



MultiDAF Novo Dikey Milli Paket Hidrofor

Emme Flanşı	: 1¼" ... 2"
Basma Flanşı	: 1/2" ... 2"
İşletme Basıncı	: 16 Bar
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 60°C
Debi Aralığı	: 2 x (2 – 30) m³/h
Man. Yük. Aralığı	: 2 - 150 m
Hız Aralığı	: 3000 d/dk



Uygulama Alanları

İçme suyu tedarik ve dağıtım şebekeleri,

Yüksek katlı binalarda su basınçlandırma,

Su arıtma tesisleri,

Sanayi tesislerinde proses suyu temininde,

Sulama tesislerinde.

Tasarım Özellikleri

Dikey milli, kendinden emişli olmayan, çok kademeli, noryl malzemedan yapılmış çarka sahip olan, standart trifaze bir elektrik motoru ile tahrik edilen santrifüj tip pompa, susuz çalışmayı önleyici seviye flatörü, sessiz çalışan çekvalf, küresel vana, şase ve titreşim önleyici kauçuk ayaklar tesisat kapsamındadır.

Motor çıkış mili pompa mili ile rijit bir kaplin vasıtası ile direk bağlantılı olması bakım avantajı sağlar.

Basınca dayanıklı gövde ve akışın geçtiği komponentler, pompa üst kısmı ve alt bölüm arasında gövde saplamaları kullanılarak sabitlenmiştir.

Pompa girişi alt tarafta, çıkışı üst tarafta konumlanmıştır.

Motor tarafından bakıldığında pompa saat yönünde dönmektedir.

Mil Özellikleri

Kullanılan miller altı köşe olup AISI430F malzemeden imal edilmektedir.

Sızdırmazlık Uygulamaları

Standart olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır.

Mekanik salmastra pompalanan sıvı ile yağlanmaktadır.

Yataklama

Yatak olarak motorun yataklarından faydalanılmaktadır. Ayrıca alt tarafta NBR malzemeden imal edilmiş kaymalı yatak bulunmaktadır.

Pompa Kodlaması

MultiDAF Novo 6000 – 9

Seri Adı

Model Tipi

Kademe Sayısı

Parça Adı	Malzeme					
	Dökme Demir GG25	AISI 430 F	AISI 430	AISI 420	AISI 304	Noryl
Verici Gövde	●					
Alıcı Gövde	●					
Kademe Gövdesi			●			
Çark						●
Mil		●		●		
Pompa Zirhı					●	

- Standart Malzeme

*Dünyaya
İyi Gelecek!*



Müşteri Hizmetleri
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

 [masdaf.com](https://www.masdaf.com)