

# MiniDAF

Горизонтальная блочная насосная станция с расширительным баком



## MiniDAF Горизонтальная блочная насосная станция с расширительным баком

Всасывающий фланец	: 1 - 1 ¼"
Напорный фланец	: 1"
Рабочее давление	: 10 бар
Рабочая температура	: 0 - 60 °С
Диапазон расхода	: 0 - 10 м <sup>3</sup> /ч
Диапазон подъемной силы	: 15 - 70 м
Диапазон скорости	: 3000 оборотов в минуту



### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Сети подачи питьевой воды,

Системы нагнетания воды в малоэтажных зданиях,

Ирригационные сооружения,

Подача технической воды на промышленных предприятиях,

Ирригация сельскохозяйственных угодий.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАЛА

В насосах серии MiniDAF в качестве вала используется вал двигателя.

### УПЛОТНЕНИЯ

В стандартной комплектации используется механическое уплотнение.

Механическое уплотнение охлаждается перекачиваемой жидкостью.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Насосная станция серии MiniDAF, состоящая из центробежного многоступенчатого насоса с горизонтальным валом (без функции самовсасывания, с крыльчаткой из полифениленоксида, со монофазным / трехфазным электродвигателем), поплавка для предотвращения срабатывания насоса при отсутствии воды, бесшумного стопорного клапана, каркаса и резиновых опор, предотвращающих вибрацию. Модели с трехфазным электродвигателем имеют в комплекте распределительную коробку.

Благодаря механическому уплотнению и уплотнению, обеспечивающему дополнительную защиту, предотвращается попадание воды на обмотку двигателя. Кроме того, в случае утечки воды из механического уплотнения вода будет выходить из дренажного отверстия на корпусе. Благодаря такой продуманной конструкционной особенности повреждение обнаруживается до того, как вода попадет на обмотку двигателя.

Устойчивый к давлению корпус и проточные компоненты крепятся между верхней и нижней частью насоса при помощи резьбовых шпилек.

В соответствии с немецкими гигиеническими нормами используется расширительный бак объемом 50 л, который не придает воде запах и не провоцирует рост бактерий.

Крыльчатка вращается по часовой стрелке при рассмотрении со стороны двигателя.

## ПОДШИПНИКИ

В насосах серии MiniDAF в качестве подшипников используются подшипники двигателя.

## МАРКИРОВКА НАСОСА

**MiniDAF 3000 - 6 M**

Производственная серия

Тип насоса

Количество ступеней

Электропитание

КОМПЛЕКТУЮЩАЯ ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛ		
	AISI 304	AISI 430F	Полифениленоксид
Корпус всасывающий	●		
Крыльчатка			●
Вал		●	
Защитный кожух	●		

- Стандартный материал

# Хорошее будущее для мира



**Служба поддержки клиентов**  
+90 850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi  
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

A row of social media icons: Instagram, X, YouTube, Facebook, and LinkedIn.  
[masdaf.com](https://www.masdaf.com)