

DSP

Tek Pompalı Monofaze Paket Hidrofor



DSP Tek Pompalı Monofaze Paket Hidrofor

Emme Flanşı	: 1 1/4"
Basma Flanşı	: 1 1/4"
İşletme Basıncı	: 10 Bar
Çalışma Sıcaklığı	: 0 - 60°C
Debi Aralığı	: 1 - 4 m ³ /h
Man. Yük. Aralığı	: 20 - 75 m
Hız Aralığı	: 3000 d/dk



Uygulama Alanları

İçme suyu tedarik ve dağıtım şebekelerinde,

Domestik ve ticari binalarda su basınçlandırmada,

Bahçe sulamada.

Tasarım Özellikleri

Dikey milli, kendinden emişli olmayan, çok kademeli, noryl malzemeden yapılmış çarka sahip olan, standart monofaze bir elektrik motoru ile tahrik edilen santrifüj tip pompa, susuz çalışmayı önleyici seviye flatörü, sessiz çalışan çekvalf, şase ve titreşim önleyici kauçuk ayaklar tesisat kapsamındadır.

Motor çıkış mili pompa mili ile rijit bir kaplin vasıtası ile direk bağlantılı olması bakım avantajı sağlar.

Basınca dayanıklı gövde ve akışın geçtiği komponentler, pompa üst kısmı ve alt bölüm arasında gövde saplamaları kullanılarak sabitlenmiştir.

Alman hijyen standartlarına uygun, suda koku yapmayan ve bakteri üretmeyen 50 lt hacminde genleşme tankı kullanılmaktadır.

Motor tarafından bakıldığında pompa saat yönünde dönmektedir.

Mil Özellikleri

Frezelenmiş AISI420 malzemeden imal edilmiş mil kullanılmaktadır.

Sızdırmazlık Uygulamaları

Standart olarak mekanik salmastra kullanılmaktadır.

Mekanik salmastra pompalanan sıvı ile yağlanmaktadır.

Yataklama

DSP pompalarında yatak olarak motorun yataklarından faydalanılmaktadır. Ayrıca alt tarafta NBR malzemeden imal edilmiş kaymalı yatak bulunmaktadır.

Pompa Kodlaması

DSP 3000 - 9

Seri Adı

Pompa Tipi

Kademe Sayısı

PARÇA ADI	MALZEME					
	Dökme Demir GG25	AISI 430F	AISI 430	AISI 420	AISI 304	Noryl
Verici Gövde	•					
Alıcı Gövde	•					
Çark						•
Kademe Gövdesi			•			
Mil		•				
Pompa Zırhı					•	

- Standart Malzeme

*Dünyaya
İyi Gelecek!*



Müşteri Hizmetleri
0850 888 8 627

Orta Mahallesi Atayolu Caddesi
No:16 Tuzla - İstanbul / Türkiye

@ X YouTube f in
masdaf.com